



# Protect Gel

## La Barriera Anticalore per Saldatura

**PROTECT GEL** protegge le superfici dal calore evitando che le aree circostanti al punto di saldatura o brasatura si brucino o si deformino. Grazie alla sua formula in gel aderisce senza gocciolare, creando una barriera protettiva che dissipa il calore proveniente dal cannello di saldatura. PROTECT GEL è facile da utilizzare, è un prodotto sicuro e non tossico, agisce senza macchiare, non lascia residui e tutela le superfici dipinte e verniciate dai cambi di colore.

Con PROTECT GEL è possibile evitare costosi danni causati dal calore a componenti e materiali.

**Istruzioni:** applicare una quantità generosa di prodotto attorno al punto da saldare o brasare, coprendo accuratamente le zone da proteggere. I tubi devono essere trattati coprendone l'intera circonferenza per garantire la corretta dissipazione del calore. Procedere con la saldatura o brasatura normalmente. Se i tempi di lavoro dovessero protrarsi o se si rivelasse necessario lavorare su ulteriori punti applicare nuovamente PROTECT GEL. Terminata la saldatura o brasatura rimuovere il prodotto con un panno, della carta o dell'acqua.

PROTECT GEL deve essere utilizzato da un operatore esperto, provvisto degli specifici dispositivi di protezione individuale.

