



Super Dry Ultra

Anti-Umidità per Impianti di Refrigerazione e Condizionamento

SUPER DRY ULTRA è il nuovo Additivo disidratante in grado di prevenire la formazione di umidità ed eliminare quella già presente negli Impianti di Refrigerazione e condizionamento, evitando così il rischio di corrosioni e il congelamento in diverse aree dell'Impianto. La nuova formulazione ULTRA è più rapida ed efficiente e consente di inserire solo 1/5 del prodotto per ottenere i medesimi risultati di Super Dry. E' compatibile con tutti i Gas Refrigeranti, inclusi CFC, HFC e HCFC e con tutti i tipi di Lubrificanti, ad eccezione dell'ammoniaca. E' inoltre compatibile con tutti gli Additivi Errecom, permettendo di essere affiancato a qualsiasi altro per un'azione coordinata.

La sua azione è duplice: stabilizza il Lubrificante e, al contempo, assorbe la formazione di acqua. L'assorbimento di acqua origina nuovo Lubrificante che ripristina le capacità Lubrificanti eventualmente perse da oli vecchi o esausti.

SUPER DRY ULTRA può essere scelto per risolvere i problemi che si vengono a presentare in un Impianto in funzione, oppure come preventivo. In questo secondo caso stabilizza esclusivamente il Lubrificante e rimane in attesa che compaia eventuale umidità per neutralizzarla.

Circola nell'Impianto veicolato dal gas senza alterarne le caratteristiche e le prestazioni, non danneggia le guarnizioni e le parti interne dei sistemi di refrigerazione, non si accumula nel filtro anti umidità.

SUPER DRY ULTRA è da utilizzarsi in diluizione 1:80 del volume di Lubrificante.

Istruzioni: Stabilita l'idonea quantità di **SUPER DRY ULTRA** per il proprio Impianto in funzione del volume del Lubrificante contenuto (dato disponibile tra le caratteristiche dell'impianto), individuare la valvola di bassa pressione, collegare la siringa tramite idoneo adattatore all'Impianto IN FUNZIONE. Inserire il prodotto nell'Impianto con una pressione decisa e costante fino a completamento. Staccare l'adattatore e la siringa. Lasciare l'impianto in attività almeno per un'ora.

SUPER DRY ULTRA non presenta alcun pericolo per l'operatore. Si consiglia tuttavia di far intervenire sull'impianto personale qualificato.

